

AL-BA-MIX

Alimentation 24VDC 36W 1.5A

- Fiche Euro à 2 broches
- Efficacité DOE niveau VI
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les surcharges
- Approuvé EN62368
- Longueur du câble : 1500 mm



MODÈLE		AL-BA-MIX
Sortie	Tension de sortie	24V DC
	Courant de sortie	1.5Amp
	Plage de courant	0Amp à 1.5Amp
	Puissance sortie	36 Watt
	Ondulation et bruit	240mVp-p max
	Régulation de sortie	±5%
	Connecteur de sortie	2.1mm x 5. 5mm x 12mm C+ve
Entrée	Plage de tension	90V AC à 264V AC
	Plage de fréquences	47Hz à 63Hz
	Courant d'entrée	1.2Amp Max
	Courant de démarrage	40Amp Max
	Consommation d'énergie en veille	0.1Amp Max
	Courant de fuite	0.25Amp Max
	Connecteur d'entrée	Euro
Température de fonctionnement		0°C à 40° C
Refroidissement		Convection
Coefficient de température		0.05 %/°C
Humidité		5%RH à 95%RH (sans condensation)
Température de stockage		-20°C à +80°C
Normes de sécurité		CE EN62368-1
Directives CEM		EN55032,EN55035
Poids (kg)		0,17