

Points clés

- Pupitre avec micro col de cygne
- 18 touches programmables + 5 touches de fonctions
- Gestion message parlé / évacuation par zones
- Verrou intégré pour accès restreint au personnel habilité

EN 54 - 16



Verrou intégré (avec clé)
Utilisation restreinte au personnel habilité

Microphone col de cygne cardioïde
Intelligibilité du message optimisée



18 touches programmables
Message parlé / évacuation par zones

5 touches de fonctions
Evacuation / Arrêt buzzer / Annulation / Parole / Appel général

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Micro	Col de cygne / cardioïde / 80-18Khz / -46dB / prise XLR
Nombre de touches	18 touches de sélection + 5 touches de fonctions
Réseau	Connectique RJ45 CAT5 / 100 BASE-TX/10 BASE-T
Alimentation	24V DC / Jack coaxiale
Consommation	100 mA (veille / alarme)
Dimensions	Pupitre: 230 x 230 x 66 mm / Socle: 350 x 280 x 130 mm Découpe pour encastrement: 215 x 215 mm
Matière	PCB sur structure métallique / socle en acier
Couleur	Gris et noir
Poids	Pupitre seul: 2.5 kg / Avec socle: 3,9 kg