

PSUB 120T

Plafonnier subwoofer - 120 W



- Ce subwoofer de 120 W est équipé d'un système haute performance de 200 mm avec 4 réglages de puissance 120/60/30/15W.
- Le PSUB 120T offre une incroyable restitution des basses profondes qui donne à votre installation d'alarme vocale une qualité sonore riche.
- Les réglages de puissance sont accessibles facilement à l'avant de l'enceinte, un fonctionnement en basse impédance à 40 Ω est également possible. La fréquence de coupure est fixée à 135 Hz. Vous pouvez changer la phase à 180° par un interrupteur à l'avant. Pour rendre les choses parfaites, le boîtier métallique en RAL 9016 garantit une durabilité à long terme.
- La classe de protection IP 21C protège l'enceinte contre les risques d'influences environnementales. Le châssis du haut-parleur est imprégné contre l'humidité. Installation facile grâce au système de montage à vis. Il est parfaitement adapté aux installations où une qualité sonore élevée est exigée.

EN 54 | 24



Modèle	PSUB 120T
Corps et grille	ABS / Métal
Puissance nominale	120 W
Impédance nominale	83 Ω
Puissance 100 V	120 / 60 / 30 / 15 W
Impédance	83 / 167 / 333 / 667 Ω - 4 Ω
Bandé passante	32 - 280 Hz
Sensibilité (1W/1m)	87 dB
SPL MAX 1m	107.8 dB
Dimensions (mm)	Ø 319 x P 250
Encastrement	Ø 302 mm
Poids	6.4 kg
Température utilisation	-10°C ~+55°C
Indice protection	IP 21C
Couleur	RAL 9016

